






# PF-200 & PF-200R Spezifikationen



	PF-200	PF-200R (aufladbar)
<b>Abmessungen</b>	11cm (4.25") Durchmesser x 3,5cm (1.25") Höhe	
<b>Gewicht</b>	weniger als 200g (7 oz.) mit Batterie	
<b>Batterie</b>	1 CR-123 Lithium Batterie	1 RCR-123 3.6V wiederaufladbare Li-Ion Batterie
<b>Lagerfähigkeit</b>	10 Jahre	Nutzbarer Ladezustand ~60 Tage wenn nicht im Ladesystem.
<b>Auftrieb</b>	Positiv (schwimmt an der Wasseroberfläche)	
<b>Externe Stromversorgung</b>	Nicht-aufladbare CR-123 Batterie	Lader PF-CHGR-206: 12-30VDC, 1A (max.); 0.7A Erhaltungsladung (A/C Adapter erhältl.) @12VDC Nennstrom
<b>Betriebs- &amp; Lagertemp.</b>	Fahrenheit: -40/-40 to 212/248° F Celsius: -40/-40 to 100/110° C	
<b>Emissionsquelle</b>	360° LED Array: kontaktlos; kein Glühdraht	
<b>LED Farben (pro Stück)</b>	Rot, orange, blau, grün, weiß, infrarot (IR). Andere Farben auf Sonderwunsch erhältlich.	
<b>Lichtleistung Wellenlänge(nm) Farben &amp; Leistung (PEP)</b>	Rot: ----- 630 @ 128,000 mcd Orange: ----- 595 @ 80,000 mcd Blau: ----- 464 @ 38,400 mcd Grün: ----- 525 @ 80,000 mcd Weiß: ----- Weiß-Spektrum @ 96,000 mcd Infrarot: ----- 890 @ 236 mW	
<b>Tageslicht- &amp; Nachtsichtweite</b>	Nacht: bis zu 900m (~3,000 ft) auf Straßen / Wasser 16 km (>10 miles) aus der Luft Tag: bis zu 300m (~1,000 ft).	
<b>Gehäusefarbe &amp; Material</b>	Gelb, orange, schwarz, blau, oliv (OD), tan, pink - Polymer	
<b>Wasserdichtheit</b>	25m (80 ft) mit Druckschalter - 100m (300ft.) mit Magnetschalter	
<b>Gefahrgüte</b>	Hermetisch abgedichtet; eigensichere Ausführung	
<b>Chemische Beständigkeit</b>	Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien Widerstandsfähig gegen Kraftstoffe Kontakt mit Azeton u. Benzopyren vermeiden!	
<b>Schaltertyp</b>	Druckknopf	
<b>Selektierbare Betriebsarten (Max. Dauer - betriebszeiten)</b> Anm.: Die Zeiten gelten für rote, orange u. IR LEDs. Blaue, grüne & weiße LEDs erreichen ca. 50-80% der angegebenen Betriebszeiten	<b>Betriebsarten</b>	<b>PF - 200</b> <b>PF - 200R</b>
	Dauer Hoch:	8 Stunden ----- 2 Stunden
	Drehlicht:	16 Stunden ----- 3 Stunden
	Periodisch:	10 Stunden ----- 2 Stunden
	4-fach Blitz:	50 Stunden ----- 10 Stunden
	Doppelblitz:	35 Stunden ----- 7 Stunden
	Blinken +:	20 Stunden ----- 8 Stunden
	Blinken -:	150 Stunden ----- 100 Stunden
	Dauer Niedrig:	100 Stunden ----- 36 Stunden
	"S-O-S":	24 Stunden ----- 4 Stunden
	Taschenlampe:	25 Stunden ----- 3 Stunden



Authorisierter Intern. PowerFlare Händler # PFDC 2049

**CONSIHT Consulting GmbH**  
**A-4020 Linz / Austria, Waldeggstr. 111/6**  
**Telefon: +43-664-2022800**  
**Email: office@specops.at**  
**Web: www.specops.at**